

Quad® 657

Domieszka znacznie redukująca ilość wody /
upłynniająca

Opis

Quad® 657 to domieszka nowej generacji, wykorzystująca zaawansowane technologie syntezy polimerów, zapewniająca wysoką efektywność redukcji ilości wody w mieszance betonowej. Dzięki innowacyjnej formule, produkt ten umożliwia znaczne wydłużenie urabialności betonu oraz doskonałe właściwości reologiczne.

Zaawansowane polimery w składzie Quad® 657 zapewniają wysoki stopień redukcji wody, co przekłada się na lepszą wytrzymałość i trwałość betonu. Produkt znacząco wydłuża czas zachowania odpowiedniej konsystencji mieszanki betonowej, co ułatwia prace budowlane

Quad® 657 wykorzystuje opatentowaną technologię CHRYSO CLEAR®, która skutecznie dysperguje ziarna cementu w mieszance betonowej. Technologia ta jest szczególnie efektywna w betonie zawierającym trudne piaski, charakteryzujące się wysoką zawartością drobnych frakcji i/lub zanieczyszczonych gliną.

Quad® 657 to niezawodny produkt dla producentów, którzy szukają innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do betonu.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Beton towarowy
- Mieszanki o niekorzystnym stosie okruszowym (duża zawartość frakcji pylistych, zanieczyszczenie gliną)
- Wszystkie rodzaje cementu
- Beton wysokowartościowy
- Mieszanki w technologii SCC

SPECYFIKACJA

Postać	Ciecz
Barwa	żółta – brązowa
Termin przydatności	12 miesięcy
Zawartość jonów Cl^-	$\leq 0,100 \%$
Zawartość alkaliów w przeliczeniu na Na_2O	$\leq 2,00 \%$
Gęstość	$1,050 \pm 0,020$
pH	$4,00 \pm 1,50$

ZGODNOŚĆ

Produkt zgodny z normą EN 934-2:2009+A1:2012.

Opakowania

- 215 L beczka
- IBC 1000L

BEZPIECZEŃSTWO

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwołać się do karty charakterystyki dostępnej na żądanie.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt należy dodać do wody zarobowej lub na końcu cyklu mieszania. Optymalne dozowanie tego produktu można ustalić dopiero po przeprowadzeniu prób, biorąc pod uwagę charakterystykę reologiczną i wymagane parametry mechaniczne betonu. Produkt ten jest kompatybilny z każdą domieszką CHRYSO®.

DOZOWANIE

od 0,1 do 1,0 kg na 100 kg cementu

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Zakres temperatury: od +5 do +30 °C
- Chronić przed zamarznięciem oraz silnym nasłonecznieniem.
- Przy dłuższym składowaniu produktu zleca się jego okresowe sprawdzenie i ewentualnie przemieszenie.
- Quad® 657 jest produktem bezpieczny w użyciu. Zaleca się jednak używanie odzieży ochronnej. Szczegółowe informacje z zakresu higieny i środków bezpieczeństwa znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu.