

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr B0498/25

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **CHRYSO® Daraset 377**
2. Zamierzone zastosowanie: **Domieszka do betonu, przyspieszająca twardnienie**
3. Producent: **CHRYSO Polska Sp. z o. o.  
Ul. Chmielna 69  
00-801 Warszawa, Polska**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **System 2+**
5. Norma zharmonizowana: **EN 934-2:2009+A1:2012**
- Jednostka notyfikowana: **INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  
i TECHNOLOGII BETONU,  
EUROPEJSKA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 2311**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                | Właściwości użytkowe                                                                                                                                                                               | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Zawartość jonów chlorkowych               | $\leq 0,1 \%$                                                                                                                                                                                      | EN 934-2:2009+A1:2012                  |
| Zawartość alkaliów                        | $\leq 3,0 \%$                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Zawartość powietrza w mieszance betonowej | Mieszanka badana $\leq 2\%$ objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej                                                                                                                    |                                        |
| Wytrzymałość na ściskanie                 | W 20°C po 24 h: beton badany $\geq 120 \%$ betonu kontrolnego<br>W 20°C po 28 dniach: beton badany $\geq 90 \%$ betonu kontrolnego<br>W 5°C po 48 h: beton badany $\geq 130 \%$ betonu kontrolnego |                                        |
| Oddziaływanie korozyjne                   | Zawiera wyłącznie składniki z EN 934-1:2008, Załącznik A.1                                                                                                                                         |                                        |

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Katarzyna Łach  
Koordynator  
ds. Zakładów i Kontroli Produkcji

Warszawa, dnia 04.02.2025



CHRYSO Polska Sp. z o.o., 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 69  
tel. (48-22) 489 54 80 Regon 016301344, NIP 526-24-45-906

Domieszki do betonu, cementu i gipsu