

Chryso® Dem Clarol L20 (Ex Elio 2)

Środek antyadhezyjny do opóźnionego
rozformowania
Syntetyczny

Opis

Chryso® Dem Clarol L20 jest preparatem opracowanym na bazie składników roślinnych. CHRYSO® Dem Elio 2 został stworzony w celu zapewnienia łatwego rozformowania oraz wysokiej jakości wykończenia powierzchni betonu architektonicznego.

KORZYŚCI STOSOWANIA

Wysokiej jakości wykończenie powierzchni
Doskonała zwilżalność

Formuła oparta na składnikach roślinnych

Opóźnione rozformowanie betonu lub zaprawy – na budowach i w prefabrykacji

Odpowiedni do form metalowych i drewnianych (dla innych rodzajów podłoży prosimy o kontakt)

Do betonu lub zapraw niewygrzewanych lub wygrzewanych do maks. 40°C – powyżej należy wykonać testy potwierdzające spełnienie wymagań

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Przeznaczony do betonu architektonicznego
- Do betonu i zapraw w zastosowaniach wymagających opóźnionego rozformowania
- Do zastosowań na budowach i w prefabrykacji
- Do form metalowych i drewnianych
- Do betonu poddawanego obróbce cieplnej (do 40°C)

SPECYFIKACJA

Postać	Ciecz
Barwa	żółta
Termin przydatności	24 miesięcy
Temperatura zapłonu	> 60 °C
Lepkość kinematyczna (20 °C)	9,5 mm²/s (cst) ± 2,50

Ciężar właściwy: 0,850 ± 0,020

ZGODNOŚĆ**Opakowania**

- 215 L beczka
- IBC 1000L
- Kanister 30 L
- Kanister 20 L
- Kanister 10 L

BEZPIECZEŃSTWO

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwołać się do karty charakterystyki dostępnej na żądanie.

SPOSÓB UŻYCIA

- Produkt należy nakładać równomiernie, najlepiej metodą natryskową – bez niedomiaru ani nadmiaru
- Jakość aplikacji ma bezpośredni wpływ na efekt końcowy powierzchni
- Zalecane ciśnienie natrysku: 3–4 bary
- Zalecana dysza do natrysku ręcznego: płaski strumień 80°–110°, kaliber 0067 do 01
- Dobór dyszy należy dopasować do konfiguracji szalunku, temperatury i procesu

DOZOWANIE

Zużycie produktu zależy od rodzaju podłoża i metody aplikacji. Orientacyjnie, na podłożu niechłonnym, wydajność wynosi: 40–60 m²/L

Produkt nie ulega degradacji przy przechowywaniu w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, zgodnie z warunkami magazynowania podanymi w karcie technicznej

W przypadku zamarznięcia produkt odzyskuje właściwości po rozmrożeniu; wymagane jest dokładne wymieszanie do pełnej jednorodności

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z Kartą Charakterystyki Produktu.
- Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami technicznymi producenta.
- Unikać nadmiernego dozowania, które może pogorszyć jakość powierzchni betonu.
- Nie stosować na gorących formach powyżej 40°C – konieczne testy weryfikacyjne.
- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.