

CHRYSO® Fuge T

Wielofunkcyjna domieszka hydrofobizująca
Dedykowana do betonu półsuchego (drycast)

Opis

CHRYSO® Fuge T to wielofunkcyjna domieszka przeznaczona do szerokiego zakresu elementów z betonu wilgotnego do półsuchego.

- Poprawia estetykę powierzchni oraz ogólną trwałość.

- Ogranicza przywieranie do form, zapewniając gładką powierzchnię i ostre krawędzie
- Zmniejsza nasiąkliwość kapilarną oraz przenikanie agresywnych substancji
- Poprawia odporność na zamrażanie i rozmrażanie
- Ogranicza wykwyty i przebarwienia
- Wzmacnia intensywność koloru i jego jednorodność

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Wyroby z betonu półsuchego
- Kostka brukowa, krawężniki, płyty, palisady
- Elementy architektury ogrodowej
- Odpowiednia dla wszystkich spoiw i drobnoziarnistego betonu

SPECYFIKACJA

Postać	Ciecz
Barwa	zielona
Termin przydatności	12 miesięcy
Zawartość alkaliów w przeliczeniu na Na₂O	≤ 1,00 %
Gęstość	1,010 ± 0,020

Opakowania

- 215 L beczka
- IBC 1000L

BEZPIECZEŃSTWO

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwołać się do karty charakterystyki dostępnej na żądanie.

SPOSÓB UŻYCIA

Może być dodawana do kruszywa lub w trakcie mieszania

Minimalny czas mieszania: 30 sekund

Może być stosowana samodzielnie lub z innymi domieszkami (po wcześniejszych testach)

DOZOWANIE

- 0,3–1,0% masy cementu
- Warstwa licowa: 0,5–1,0%
- Warstwa konstrukcyjna: 0,3–0,6%

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Zakres temperatury: od +10 do +30 °C
- Chronić przed zamarznięciem oraz silnym nasłonecznieniem
- Przy dłuższym składowaniu produktu zaleca się jego okresowe sprawdzanie i ewentualnie przemieszanie.
- CHRYSO® Fuge T jest klasyfikowany jako produkt żrący. Należy unikać kontaktu środka ze skórą i oczami. Zaleca się stosowanie odzieży ochronnej. Szczegółowe informacje z zakresu higieny i środków bezpieczeństwa znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu dostępnej na żądanie.