



Chryso® Dem Ekla 20

Środek antyadhezyjny do natychmiastowego rozformowania
Emulsja roślinna

Opis

Chryso® Dem Ekla 20 jest opracowany na bazie składników roślinnych w fazie wodnej.

Biały kolor **Chryso® Dem Ekla 20** pozwala natychmiast zwizualizować obszary poddane obróbce. Dzięki temu aplikacja jest łatwiejsza, bardziej równomierna oraz wolna od ryzyka przedawkowania lub niedostatecznego dozowania.

Jego specjalna formuła gwarantuje wysoką jakość wykończenia powierzchni – zarówno na formach pionowych, jak i poziomych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Opóźnione rozszalowanie betonu lub zaprawy, zarówno na placach budowy, jak i w zastosowaniach prefabrykacyjnych.
- Odpowiedni do podłoża metalowych i drewnianych. Kompatybilny z większością materiałów syntetycznych (guma, PU itp.) – pod warunkiem wcześniejszego wykonania testu kompatybilności; w razie potrzeby prosimy o kontakt.
- Do betonu lub zaprawy niepoddawanych lub słabo poddawanych obróbce cieplnej.
- Do betonu architektonicznego.

SPECYFIKACJA

Postać	Ciecz
Barwa	Biała
Termin przydatności	6 miesięcy
Temperatura zapłonu	100 °C

Biodegradowalność: >60% po 28 dniach zgodnie z normą NF EN ISO 9408 – OECD 301 F

Gęstość względna: 0,985 ± 0,020

ZGODNOŚĆ

Opakowania

- IBC 1000L
- 215 L beczka
- Kanister 30 L
- Kanister 20 L
- Kanister 10 L

BEZPIECZEŃSTWO

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwołać się do karty charakterystyki dostępnej na żądanie.

SPOSÓB UŻYCIA

- Produkt należy nakładać równomiernie, najlepiej metodą natryskową, bez niedomiaru ani nadmiernego dozowania. Jakość aplikacji ma bezpośredni wpływ na efekt wykończenia powierzchni.
- Po aplikacji produkt potrzebuje około 15 minut na odparowanie (w zależności od temperatury otoczenia) przed wylaniem betonu lub zaprawy – chodzi o odparowanie fazy wodnej.
- Zalecane ciśnienie natrysku: 3–5 barów.
- Aplikacja za pomocą pistoletu pneumatycznego (dysza 1,2–1,4 mm, ciśnienie 1,5–2,0 bara) lub natrysku HVLP



DOZOWANIE

Żużycie tego produktu zależy od rodzaju podłoża oraz sposobu aplikacji. Orientacyjnie, na podłożu niechłonnym wydajność wynosi zazwyczaj od 40 do 70 m²/L

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt nie ulega degradacji w czasie, o ile jest przechowywany w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Chronić przed zamarzaniem.

Przed użyciem jakiegokolwiek oleju zaleca się zapoznanie z Kartą Charakterystyki (MSDS).