

Chryso® Dem Aquarol 360

Środek antyadhezyjny do opóźnionego rozformowania
Emulsja oleju syntetycznego

Opis

Chryso® Dem Aquarol 360 jest produktem opracowanym bez użycia rozpuszczalników.

Chryso® Dem Aquarol 360 został stworzony z myślą o rozwiązywaniu złożonych problemów związanych z rozszalowaniem, zarówno w zakładach prefabrykacji, jak i na placach budowy.

Chryso® Dem Aquarol 360 to innowacyjna emulsja, która łączy skuteczność olejów syntetycznych z zaletami formułacji wodnych.

Zapewnia maksymalną efektywność przy jednoczesnym ułatwieniu aplikacji.

Zalety:

- Wysoka jakość wykończenia powierzchni
- Doskonale kryjący
- Bez rozpuszczalników

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Opóźnione rozszalowanie betonu lub zaprawy, zarówno na placach budowy, jak i w zakładach prefabrykacji.
- Odpowiedni do podłoża metalowych i drewnianych.
- Kompatybilny z większością materiałów syntetycznych (guma, PU itd.), jednak wymaga wcześniejszego testu kompatybilności – w razie potrzeby prosimy o kontakt.
- Do betonu lub zaprawy niepoddawanych lub poddawanych jedynie niewielkiej obróbce cieplnej (do 50°C).
- Do betonu architektonicznego

SPECYFIKACJA

Postać	Ciecz
Barwa	Biała
Termin przydatności	12 miesięcy
Temperatura zapłonu	100 °C

Specific gravity 0.920 ± 0.020

ZGODNOŚĆ

Opakowania

- 215 L beczka
- IBC 1000L
- Kanister 30 L
- Kanister 20 L
- Kanister 10 L

BEZPIECZEŃSTWO

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwołać się do karty charakterystyki dostępnej na żądanie.

SPOSÓB UŻYCIA

- Produkt należy nakładać równomiernie, najlepiej metodą natryskową, bez niedomiaru ani nadmiernego dozowania. Jakość aplikacji ma bezpośredni wpływ na wykończenie powierzchni.
- Po aplikacji Chryso® Dem Aquarol 360 potrzebuje około 15 minut na odparowanie (w zależności od temperatury otoczenia) przed wylaniem betonu lub zaprawy – chodzi o odparowanie fazy wodnej.
- Aplikacja za pomocą pistoletu pneumatycznego (dysza 1,2–1,4 mm, ciśnienie 1,5–2,0 bara) lub natrysku HVLP.

DOZOWANIE

Żużycie produktu zależy od rodzaju podłoża oraz sposobu aplikacji.

Orientacyjnie, na podłożu niechłonnym wydajność wynosi zazwyczaj od 40 do 70 m²/L.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt nie ulega degradacji w czasie, o ile jest przechowywany w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu.
- Chronić przed zamarzaniem.
- Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP. Szczegółowe informacje z zakresu higieny i bezpieczeństwa zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu dostępnej na żądanie.